



ERMAX - Material de Controlo e Segurança, Lda

Ficha de Produto

Sistema de Chamada para WC

ERAIWC

Ref. 139010
VERSÃO 2020

Sistema de Chamada com Painei

Ref. 139010

Especificações

Modelo

Ref. 132611

Especificações gerais

Painel com 1 alvo (Max. 2 alvos mediante pedido)

Identificação dos alvos personalizada em gravação laser

Sinalização luminosa do local de chamada acompanhado de sinal sonoro

Desativação do sinal sonoro no painel

Desativação da chamada no local de chamada



Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	220/230V
Frequência	50Hz
Potência	5VA
Tamanho dos Led's	5 mm
Saídas Auxiliares	1 x NA + 1 x NF
Cabo de interligação	2 +(n x 0,75 mm2) -- n = número de Linhas de retorno
Dimensões (Larg x Alt x Prof)	Variável em função do número de alvos e sua disposição
Aplicação	De encastrar ou saliente

Cores disponíveis

Painel	Banco - Outras por encomenda
Led	Vermelho

Notas

NA - Normalmente Aberto , NF Normalmente Fechado

Dimensões mínimas do painel em mm : 180 Alt x 230 Larg

Sistema de Chamada com painel

Especificações

Modelo

Ref. 133012

Especificações gerais

Fonte de alimentação comutada,

Fixação em calha DIN

Saídas auxiliares para activação de outro equipamento



Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação	100/240VAC
Frequência	50Hz
Tensão de Saída	12Vdc
Corrente de Saída	1,5 Amp
Dimensões	6 módulos
Aplicação	Calha DIN

Botão de Desarme no Local de Chamada

ERBD**Especificações****Modelo**

Ref. 133228

Especificações gerais

Botão localizado junto ao local de chamada

Desarma o sinal luminoso do painel

Desarma o sinalizador existente do lado de fora do quarto

Desarma a luz tranquilizante

Saídas auxiliares para activação de outro equipamento

**Especificações Técnicas**

Tensão de Alimentação

12Vdc

Consumo em activo

10mA

Saídas Auxiliares

1 x NA + 1 x NF

Cabo de interligação

0,75 mm²

Dimensões (Larg x Alt x Prof)

85 x 85 x 20mm

Aplicação

Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel

preto

Espelho

BR - MF

Led

Vermelho

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND

(Galea, Suno, Valena)

EFAPEL

(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

EUNEA

(Sm100 Master, Unica)

Notas

NA - Normalmente Aberto , NF Normalmente Fechado

Dimensões mínimas do painel em mm : 180 Alt x 230 Larg

Luz sinalizadora luminosa e acústica

Especificações

Modelo

Ref. 133249

Especificações gerais

Sinalização de local de chamada

Sinalização intermitente

Angulo de visão de 180°

Visível a grande distância

Sinalização luminosa e acústica



Especificações Técnicas

Tensão de Alimentação

12Vdc

Consumo em activo

200mA

Frequência de intermitência

2Hz

Cabo de interligação

0,75 mm²

Dimensões (Larg x Alt x Prof)

85 x 85 x 15mm

Aplicação

Caixa de aparelhagem

Côres disponíveis

Painel

preto

Prisma

Branco/Vermelho

Espelho

BR - MF

Led

Vermelho

Compatibilidade com outras séries de aparelhagem

LEGRAND

(Galea, Suno, Valena)

EFAPEL

(Logus, Sirius70, Alfa 3000, Apolo 5000)

EUNEA

(Sm100 Master, Unica)

Notas